



## Lexmark - X3330

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 47.2 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

### Parametry Kopiowania

---

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 15 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 9 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

### Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty papier powlekany koperty etykiety papier zwykły folie wstęga karta Hagaki karta indeksowa (3" x 5")

	naprasowywanki papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL koperta 6 3/4 A2 Baronial Karta A6 B5 koperta C6 niestandardowa (do 216 x 432 mm) karta Hagaki karta indeksowa Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3, 4, 40 Kakugata 3, 4, 5, 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	N4000e 802.11g Wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 500 mm głębokość 233 mm wysokość 406 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.5 kg
szerokość produktu	441 mm
głębokość produktu	319 mm
wysokość produktu	172 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (wszystkie wersje) Windows 98 SE Windows Me Windows XP
Mac OS	Mac OS X (10.2.3-10.2.8) Mac OS X (10.3.0-10.3.x)

## Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X3330 kabel zasilający wkłady startowe
software	CD ze sterownikami

## Gwarancja

**service 24 miesiące - w serwisie**