



Lexmark - X340

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner X340A11G (black) zwrotny

tonery

456.59 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	18.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
szybkość procesora	150 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 4 mm dolnym 4 mm lewym 4 mm prawym 4 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
----------------------	-----

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
-------------------------------	------------------------

ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 Koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL executive folio JIS-B5 legal letter statement

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	1 czcionka rastrowa PCL 12 skalowalnych czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Lexmark N4000e for Ethernet Serwer wydruku Lexmark N4050e wireless Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7000e Ethernet (USB)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 550 mm szerokość 590 mm głębokość 495 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.33 kg
szerokość produktu	530 mm
głębokość produktu	394 mm
wysokość produktu	521 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000
---------	--------------

Windows XP
Windows Server 2003
Windows XP x64

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X340 MFP kabel zasilający toner startowy
software	Cd ze sterownikami

Inne

dysk twardy (HDD)	nie
-------------------	-----

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------