



Lexmark - X4530

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	70.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I & II Sony Memory Stick Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card Microdrive Karta xD Sony Memory Stick Duo (z adapterem) Mini Secure Digital (Mini SD) Card z adapterem Sony Memory Stick PRO Duo (z adapterem) RS-MMC (z adapterem)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 17 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 11 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy

automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papier zwykły folie wstęga karta hagaki karta indeksowa (3" x 5") papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter A6 Karta Hagaki L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm Executive Letter

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	wireless Pictbridge USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 536 mm głębokość 398 mm wysokość 280 mm
szerokość produktu	325 mm
głębokość produktu	453 mm
wysokość produktu	177 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Windows XP Professional x64 Windows Vista
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel)

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne X4530 instrukcja obsługi kabel zasilający tusze startowe
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------