



## Lexmark - X4650

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>33.43 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>33.43 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>74.5 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>74.5 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>2</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>500 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>CompactFlash I &amp; II, Sony Memory Stick, Memory Stick PRO, Karta Secure Digital (SD), Karta MultiMedia, Microdrive, Karta xD, Sony Memory Stick Duo (z adapterem), Mini Secure Digital (Mini SD) Card (z adapterem), Sony Memory Stick PRO Duo (z adapterem), Moduł pamięci SanDisk TransFlash (z adapterem), RS-MMC (z adapterem), Karta xD Typ M, Typ H, MultiMediaCard (MMC) Mobile (z adapterem), Micro Secure Digital (Micro SD) Card (z adapterem), Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (z adapterem)</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>nie</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>3000 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>50 dB</b>

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>25 stron</b> A4/min tryb szybki
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>18 stron</b> A4/min tryb szybki
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Skanera

---

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x1200 dpi</b>
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>19200x19200 dpi</b>
<b>kodowanie koloru</b>	<b>36 bit</b>

### Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x1200 dpi</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>15 kopii/min</b> tryb szybki
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>10 kopii/min</b> tryb szybki

zakres skalowania min 25 %  
max 400 %

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Koperty, Etykiety, Papier zwykły, Folie, Wstęga, Karta Hagaki, Naprasowywanki, Papier fotograficzny, Papier matowy o dużej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, Koperta C6, Niestandardowa (do 216 x 432 mm), Karta Hagaki, Karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8"

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge wireless 802.11g/b

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość 571 mm głębokość 396 mm wysokość 245 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.3 kg
szerokość produktu	459 mm
głębokość produktu	331 mm
wysokość produktu	175 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC)

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------