



## Lexmark - X466dwe

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 0E260X22G (black) zwrotny	bębny	294.17 zł
Lexmark - toner X463A11G (black) zwrotny	tonery	841.66 zł
Lexmark - toner X463A21G (black) zwrotny	tonery	880.95 zł
Lexmark - toner 0X463X11G (black) zwrotny	tonery	1 331.01 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lexmark - bęben zamiennik E260X22G (black) LAM	bębny	175.98 zł
--	-------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	640 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie

wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 38 kopii/min
zakres skalowania	max 400 % min 25 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 7 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 koperty 7 3/4 koperty 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL karta A6 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement universal Oficio

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PPDS (Personal Printer Data Stream) Postscript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image XPS (XML Paper Specification)
----------	---

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet</b> <b>USB 2.0</b> przedni port <b>USB 2.0</b> <b>wireless</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>wireless</b> serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) <b>Ethernet</b> zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet <b>Ethernet</b> wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet <b>Ethernet</b> wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet <b>wireless</b> wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g <b>COM</b> wewnętrzny port szeregowy RS-232C <b>LPT</b> Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość <b>600</b> mm głębokość <b>510</b> mm wysokość <b>625</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>22.7</b> kg
szerokość produktu	<b>488</b> mm
głębokość produktu	<b>438</b> mm
wysokość produktu	<b>531</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max <b>80</b> % min <b>8</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max <b>32</b> °C min <b>16</b> °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe <b>AC</b> (napięcie nieokreślone)
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desk Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,

IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1

inne Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

## Zawartość Opakowania

---

hardware	laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X466dwe, startowa zwrotna kasetka z tonerem o wydajności do 7000 stron, bęben światłoczuły, instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter kabel zasilający, warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, nakładki na panel sterowania w różnych językach, arkusz lub broszura bezpieczeństwa, informacja na temat programu zwrotu zużytych kaset Lexmark
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

## Inne

---

IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie