



## Lexmark - X502n (0025C0232)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C500X27G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	47.80 zł
Lexmark - toner 0C500S2KG (black) zwrotny	tonery	646.30 zł
Lexmark - toner C500S2MG (magenta) zwrotny	tonery	667.99 zł
Lexmark - toner 0C500S2CG (cyan) zwrotny	tonery	690.23 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	161.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	161.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
szybkość procesora	366 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi

### Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 8 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 780 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 15 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 A4 A5 koperta B5 koperta DL executive folio JIS-B5 Letter Statement,

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Windows GDI
czcionki i znaki	wszystkie czcionki systemowe wspierane przez system operacyjny serwera

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet USB 2.0

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 595 mm głębokość 575 mm wysokość 760 mm
waga produktu (netto)	ok. 35 kg
szerokość produktu	482 mm
głębokość produktu	437 mm
wysokość produktu	534 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
------------------	-------------

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X Mac OS 9.x

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne X502n kabel zasilający kaseta z tonerem startowym
software	CD ze sterownikami

## Inne

---

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------