



Lexmark - X5070

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 018C1429E (cyan, magenta, yellow) nr 29 zwrotny

tusze

93.85 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
wydajność tuszu czarnego	do 475 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min tryb szybki
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min tryb szybki
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min tryb szybki

szybkość kopiowania w kolorze	do 12 kopii/min tryb szybki
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, papier powlekany, koperty, etykiety, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, karta indeksowa (3" x 5"), papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, Koperta C6, Niestandardowa (do 216 x 432 mm), Karta Hagaki, Karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8"
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Lexmark N4000e for Fast Ethernet (drukowanie i skanowanie) wireless Serwer wydruku Lexmark N4050e sieć bezprzewodowa 802.11g (drukowanie i skanowanie)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 542 mm
---------------------------	------------------

	głębokość 398 mm
	wysokość 331 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.09 kg
szerokość produktu	454 mm
głębokość produktu	325 mm
wysokość produktu	193 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.x-10.4.x Power PC)

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne X5070, Nabój kolorowy (nr 29) i nabój czarny (nr 28), Zasilacz i elektryczny kabel przyłączeniowy, Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji
software	oprogramowanie instalacyjne dla systemów Windows/Mac (na dysku CD) karta gwarancyjna i informacja o warunkach gwarancji, 2 koperty dla Programu Zwrotu Zużytych Wkładów Lexmark

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------