



Lexmark - X543dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C540X75G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.30 zł
Lexmark - toner 0C540A1CG (cyan) zwrotny	tonery	306.66 zł
Lexmark - toner 0C540A1YG (yellow) zwrotny	tonery	326.57 zł
Lexmark - toner 0C540A1KG (black) zwrotny	tonery	332.96 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X31G (black)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X33G (magenta)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X34G (yellow)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X32G (cyan)	bębny	380.16 zł
Lexmark - toner 0C540H1KG (black) zwrotny	tonery	426.70 zł
Lexmark - toner 0C540A1MG (magenta) zwrotny	tonery	439.10 zł
Lexmark - toner 0C540H1CG (cyan) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1YG (yellow) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1MG (magenta) zwrotny	tonery	511.48 zł
Lexmark - bęben C540X35G (black) zwrotny	bębny	1 146.75 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	17.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	93.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	93.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 47 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
 skanowanie dwustronne tak
 skanowanie do e-maila nie
 optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
 skanowanie do chmury nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 1200x1200 dpi
 kopiowanie w kolorze tak
 szybkość kopiowania monochromatycznego do 20 kopii/min
 szybkość kopiowania w kolorze do 20 kopii/min
 zakres skalowania min 25 %
 max 400 %
 ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
 automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 90 g/m²
 ilość podajników w standardzie 2
 automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
 podajnik na pojedyncze arkusze tak
 opcjonalny podajnik papieru tak
 pojemność podajnika głównego do 251 arkuszy
 pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 50 arkuszy
 maksymalna pojemność podajników do 901 arkuszy
 pojemność odbiornika papieru do 150 arkuszy
 możliwość drukowania kopert nie
 obsługiwane rodzaje nośników karty
 etykiety papierowe
 papier zwykły
 folie
 etykiety przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie
 obsługiwane formaty nośników A4
 A5
 Executive
 Folio
 B5 (JIS)
 Legal
 Letter
 Universal
 Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PPDS (Personal Printer Data Stream)
 PDF 1.6
 emulacja PCL 5c
 PCL 6
 Postscript 3
 czcionki i znaki Kod kreskowy 3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej
 2 czcionki rastrowe PCL
 39 skalownych czcionek PPDS
 5 czcionek rastrowych PPDS
 84 skalowne czcionki PCL
 OCR-A, OCR-B czcionki skalowne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 27.2 kg
szerokość produktu	440 mm
głębokość produktu	537 mm
wysokość produktu	463 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

Inne

IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie