



## Lexmark - X544dw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C540X75G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.30 zł
Lexmark - toner 0C540A1CG (cyan) zwrotny	tonery	306.66 zł
Lexmark - toner 0C540A1YG (yellow) zwrotny	tonery	326.57 zł
Lexmark - toner 0C540A1KG (black) zwrotny	tonery	332.96 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X31G (black)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X33G (magenta)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X34G (yellow)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X32G (cyan)	bębny	380.16 zł
Lexmark - toner 0C540H1KG (black) zwrotny	tonery	426.70 zł
Lexmark - toner 0C540A1MG (magenta) zwrotny	tonery	439.10 zł
Lexmark - toner 0C540H1CG (cyan) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1YG (yellow) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1MG (magenta) zwrotny	tonery	511.48 zł
Lexmark - toner 0C544X1CG (cyan) zwrotny	tonery	740.82 zł
Lexmark - toner 0C544X1MG (magenta) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner 0C544X1YG (yellow) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner 0C544X1KG (black) zwrotny	tonery	1 120.23 zł
Lexmark - bęben C540X35G (black) zwrotny	bębny	1 146.75 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>17.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>17.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>72.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>72.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>640 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 55000 stron</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>500 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 48 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>do 1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	<b>do 1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 23 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 23 stron A4/min</b>

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas nagrzewania	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 23 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 23 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 251 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 901 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karty etykiety papierowe papier zwykły folie etykiety przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Executive

Folio  
B5 (JIS)  
Legal  
Letter  
Universal  
Oficio

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream )
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 PDF 1.6 Direct Image
czcionki i znaki	Kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e 91 skalowalnych czcionek PostScript

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed PictBridge Ethernet wireless 802.11b/g/n
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 27.2 kg
szerokość produktu	440 mm
głębokość produktu	537 mm
wysokość produktu	463 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3,

11.0,  
Linspire Linux 6.0,  
Debian GNU/Linux 4.0,  
Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0,  
Ubuntu 7.10,  
Ubuntu 8.04 LTS,

inne Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z  
NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),  
Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed  
Print Services (NDPS)  
Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,  
Sun Solaris x86 10,  
HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,  
IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1

## Inne

---

wyświetlacz LCD	16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie