



Lexmark - X546dtn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C540X75G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.30 zł
Lexmark - toner 0C540A1CG (cyan) zwrotny	tonery	306.66 zł
Lexmark - toner 0C540A1YG (yellow) zwrotny	tonery	326.57 zł
Lexmark - toner 0C540A1KG (black) zwrotny	tonery	332.96 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X31G (black)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X33G (magenta)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X34G (yellow)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X32G (cyan)	bębny	380.16 zł
Lexmark - toner 0C540H1KG (black) zwrotny	tonery	426.70 zł
Lexmark - toner 0C540A1MG (magenta) zwrotny	tonery	439.10 zł
Lexmark - toner 0C540H1CG (cyan) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1YG (yellow) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1MG (magenta) zwrotny	tonery	511.48 zł
Lexmark - toner 0C544X1CG (cyan) zwrotny	tonery	740.82 zł
Lexmark - toner 0C544X1MG (magenta) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner 0C544X1YG (yellow) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner C546U1KG (black) zwrotny	tonery	938.58 zł
Lexmark - toner C546U2KG (black) zwrotny	tonery	1 140.25 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	67.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	67.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	640 MB
miesięczne obciążenie	do 55000 stron
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min

szybkość drukowania dwustronnego	do 12 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16.5 sekund
czas nagrzewania	do 17.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 23 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 23 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 901 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1451 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty etykiety papierowe papier zwykły folie karty etykiety Label Guide
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 Envelope koperty 7 3/4 Envelope koperty 9 Envelope

A4
A5
koperty B5
koperty C5
koperty DL
Executive
Folio
B5 (JIS)
Legal
Letter
Statement
Universal
Oficio
A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream)
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 PDF 1.6 Direct Image

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed PictBridge Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless Serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 583 mm głębokość 560 mm wysokość 780 mm
waga produktu (netto)	ok. 31.37 kg
waga w opakowaniu	ok. 37.5 kg
szerokość produktu	440 mm
głębokość produktu	537 mm
wysokość produktu	569 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64 , Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,
---------	--

- Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi,
- Windows 7
- Windows Vista,
- Windows Vista x64,
- Windows Server 2008
- UNIX Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3,
- Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0,
- SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11,
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10,
- openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1,
- Linspire Linux 6.0,
- Debian GNU/Linux 4.0,
- Ubuntu 7.10,
- Ubuntu 8.04 LTS,
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11,
- Debian GNU/Linux 5.0,
- Ubuntu 8.10, 9.04,
- Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0
- Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,
- Sun Solaris x86 10,
- HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,
- IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
- inne Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

Inne

wyświetlacz LCD	16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie