



Lexmark - X548DE

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C540X75G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.30 zł
Lexmark - toner 0C540A1CG (cyan) zwrotny	tonery	306.66 zł
Lexmark - toner 0C540A1YG (yellow) zwrotny	tonery	326.57 zł
Lexmark - toner 0C540A1KG (black) zwrotny	tonery	332.96 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X31G (black)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X33G (magenta)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X34G (yellow)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X32G (cyan)	bębny	380.16 zł
Lexmark - toner 0C540H1KG (black) zwrotny	tonery	426.70 zł
Lexmark - toner 0C540A1MG (magenta) zwrotny	tonery	439.10 zł
Lexmark - toner 0C540H1CG (cyan) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1YG (yellow) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1MG (magenta) zwrotny	tonery	511.48 zł
Lexmark - toner 0C544X1CG (cyan) zwrotny	tonery	740.82 zł
Lexmark - toner 0C544X1MG (magenta) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner 0C544X1YG (yellow) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner C546U1KG (black) zwrotny	tonery	938.58 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	67.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	67.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
szybkość procesora	900 MHz
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 12 stron A4/min (w mono)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12.5 sekund (w mono)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm

dolny 5 mm
lewy 5 mm
prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 23 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 23 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 251 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1451 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty etykiety papierowe papier zwykły folie przezroczyste
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 koperty 7 3/4 koperty 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio A6

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 PPDS (Personal Printer Data Stream) Postscript 3 PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification)
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed PictBridge Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 645 mm głębokość 560 mm wysokość 557 mm
waga produktu (netto)	ok. 27.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 32.7 kg
szerokość produktu	440 mm
głębokość produktu	597 mm
wysokość produktu	463 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z usługami terminalowymi, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008 Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 z usługami terminalowymi
UNIX	Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Fedora 12, 13, 14, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10,;

Inne

wyświetlacz LCD	kolorowy ekran dotykowy 7 "
IPP	tak

zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie