



## Lexmark - X560dn (0014A1132)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0X560A2MG (magenta) zwrotny	tonery	1 234.78 zł
Lexmark - toner 0X560A2YG (yellow) zwrotny	tonery	1 402.72 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>12.69 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>12.69 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>68.99 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>43.92 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do <b>4000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>10000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>10000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>384 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1408 MB</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>400 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>2400</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>2400</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>10</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>4.1</b> mm dolny <b>4.1</b> mm lewy <b>4.1</b> mm prawy <b>4.1</b> mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>podwójny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>nie</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>nie</b>

zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 950 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty, koperty, papier błyszczący, etykiety papierowe, papier zwykły, folie
obsługiwane formaty nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, A4, A5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	136 skalowalnych czcionek PostScript 81 skalowalnych czcionek PCL 36 stron kodowych dla emulacji PCL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wireless

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>919</b> mm głębokość <b>584</b> mm wysokość <b>700</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>40</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>730</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>460</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>525</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> % max <b>85</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b>
<b>tryb zmniejszonego poboru mocy</b>	<b>nie</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64</b>
<b>UNIX</b>	<b>Red Hat Linux 8.0, 9.0, SUSE Linux 9, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0</b>

## Inne

---

<b>IPP</b>	<b>nie</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>nie</b>
<b>znak wodny</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------