



Lexmark - X560dn (0014A1132)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0X560A2MG (magenta) zwrotny	tonery	1 234.78 zł
Lexmark - toner 0X560A2YG (yellow) zwrotny	tonery	1 402.72 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	68.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	43.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	1408 MB
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 4.1 mm dolnym 4.1 mm lewym 4.1 mm prawym 4.1 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie

zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 950 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty, koperty, papier błyszczący, etykiety papierowe, papier zwykły, folie
obsługiwane formaty nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, A4, A5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	136 skalowalnych czcionek PostScript 81 skalowalnych czcionek PCL 36 stron kodowych dla emulacji PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 919 mm głębokość 584 mm wysokość 700 mm
waga produktu (netto)	ok. 40 kg
szerokość produktu	730 mm
głębokość produktu	460 mm
wysokość produktu	525 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64
UNIX	Red Hat Linux 8.0, 9.0, SUSE Linux 9, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0

Inne

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------