



Lexmark - X6170 (15K0039)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	28.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	63.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	28.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 48 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 19 stron A4/min tryb szybki
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min tryb szybki
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min tryb szybki
szybkość kopiowania w kolorze	do 12 kopii/min tryb szybki
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
pojemność podajnika dodatkowego	do 50 arkuszy automatyczny podajnik dla kopiowania/faksowania/skanowania
możliwość drukowania kopert	tak

podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, papier powlekany, koperty, etykiety, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, karta indeksowa (3" x 5"), naprasowywanki, papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	koperta 10, koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, koperta B5, koperta C5, koperta DL, koperta 6 3/4, A2 Baronial, karta A6, B5, koperta C6, niestandardowa (do 216 x 432 mm), karta Hagaki, karta indeksowa, Executive , Legal, Letter, Statement, L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet N4000e (tylko drukowanie) serwer wydruku Lexmark wireless 802.11g Wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 599 mm głębokość 564 mm wysokość 498 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.4 kg ok. 9.4 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	439 mm
wysokość produktu	296 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
------------------	-------------

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows 98 SE Windows Me Windows XP
---------	---

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X6170
kabel zasilający
wkłady startowe
software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie