



Lexmark - X651de

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 00X651H1E (black) zwrotny

tonery

3 214.85 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 43 kopii/min

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	75 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3200 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 550 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karton naklejki Dual Web koperty etykiety zintegrowane etykiety papierowe papier zwykły etykiety poliestrowe folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 koperty 7 3/4 koperty 9 A4 A5 koperty DL Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement universal

Języki i Emulacje

emulacja	XPS (XML Paper Specification) Direct Image PDF 1.6 xHTML Postscript 3 PPDS (Personal Printer Data Stream) PCL 6 PCL 5e
czcionki i znaki	OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e 84 skalowalne czcionki PCL 5 czcionek rastrowych PPDS 39 skalowalnych czcionek PPDS 2 czcionki rastrowe PCL 158 skalowalnych czcionek PostScript Kod kreskowy 3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Przedni port USB zgodny ze standardem USB 2.0 (Typ A) Ethernet USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g

Ethernet wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet
Ethernet wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet
Ethernet zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)
LPT Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B
COM Wewnętrzny port szeregowy RS-232C

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 1020 mm głębokość 700 mm szerokość 735 mm
waga produktu (netto)	ok. 45.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 58.5 kg
szerokość produktu	548 mm
głębokość produktu	611 mm
wysokość produktu	755 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0 Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1

Inne

IPP tak

dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie