



Lexmark - X6570 (0016Y0718)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 018Y0340E (cyan, magenta, yellow) nr 40	tusze	141.77 zł
Lexmark - kartridż 18YX143E (cyan, magenta, yellow) nr 43XL	tusze	199.89 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	16.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	53.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Card karta MultiMedia microdrive karta xD Sony Memory Stick Duo (z adapterem) Mini Secure Digital (Mini SD) Card z adapterem Sony Memory Stick PRO Duo (z adapterem) RS-MMC (z adapterem) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (with adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

skala szarości 256 poziomy

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 23 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty papier powlekany koperty etykiety papier zwykły wstęga karta Hagaki naprasowywanki papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL koperta 6 3/4 A2 Baronial karta A6 B5 koperta C6 niestandardowa (do 216 x 432 mm) karta Hagaki karta indeksowa Executive Legal Letter 4 x 6" Statement Chokei 3, 4, 40 Kakugata 3, 4, 5, 6 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8"

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB PictBridge wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 553 mm głębokość 328 mm wysokość 448 mm
waga produktu (netto)	ok. 8 kg
szerokość produktu	454 mm
głębokość produktu	350 mm
wysokość produktu	202 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Windows XP Professional x64 Windows Vista
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel) Apple Mac OS X (10.3.x-10.4.x Power PC)

Zawartość Opakowania

software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie