



## Lexmark - X734de

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben C734X20G (black)	bębny	230.05 zł
Lexmark - bęben C734X24G (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	918.74 zł
Lexmark - toner C734A1KG (black) zwrotny	tonery	994.92 zł
Lexmark - toner C734A1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 589.73 zł
Lexmark - toner C734A1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 589.73 zł
Lexmark - toner C734A1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 589.73 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	91.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	91.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 19 stron A4/min mono
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górnny 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie do e-maila	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
wersja sterownika Twain	nie
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 28 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 650 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3200 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 85 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty papier błyszczący etykiety papierowe papier zwykły folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 koperty 7 3/4 koperty 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL B5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PPDS</b> (Personal Printer Data Stream )
<b>emulacja</b>	Microsoft <b>XPS</b> (XML Paper Specification) <b>Direct Image</b> <b>PDF 1.6</b> <b>xHTML</b> <b>Postscript 3</b> <b>PCL 6</b> <b>PCL 5c</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>PictBridge</b> <b>Ethernet</b> <b>USB Hi-Speed</b> <b>USB Hi-Speed (Type A)</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>wireless</b> wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g <b>Ethernet</b> wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet <b>Ethernet</b> wewnętrzna karta sieciowa MarkNet N8120 Gigabit Ethernet <b>Ethernet</b> zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet <b>wireless</b> serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) <b>LPT</b> wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B <b>COM</b> wewnętrzny port szeregowy RS-232C

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	wysokość <b>1044</b> mm głębokość <b>670</b> mm szerokość <b>730</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>61.7</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>546</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>622</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>787</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>8</b> % max <b>90</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000,</b> <b>Windows XP,</b> <b>Windows Server 2003,</b> <b>Windows XP x64,</b> <b>Windows Server 2003 z serwerem terminali,</b> <b>Windows 2000 Server z serwerem terminali,</b> <b>Windows Server 2003 x64,</b> <b>Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,</b> <b>Windows Vista,</b> <b>Windows Vista x64,</b> <b>Windows Server 2008,</b> <b>Windows Server 2008 x64,</b> <b>Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,</b> <b>Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Mac OS X,</b> <b>Apple Mac OS 9.x</b>
<b>UNIX</b>	<b>Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,</b>

Sun Solaris x86 10,  
 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,  
 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1  
 Debian GNU/Linux 4.0,  
 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0,  
 Ubuntu 7.10,  
 Ubuntu 8.04 LTS  
 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3,  
 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0,  
 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0,  
 SUSE Linux Enterprise Desktop 10,  
 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0,  
 Linspire Linux 6.0,  
 inne Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z  
 NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),  
 Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed  
 Print Services (NDPS),

## Zawartość Opakowania

---

hardware	kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (zależnie od kraju), instrukcje konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, nakładki na panel sterowania w różnych językach kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X734de, startowe kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności do 4000 stron, startowa kasetka z tonerem czarnym o wydajności do 4000 stron, moduł bębna światłoczułego, Kabel zasilający,
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

## Inne

---

wyświetlacz LCD	kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny 7 cali
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	opcja
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------