



Lexmark - X746de

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (C734X77G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.20 zł
Lexmark - bęben C734X20G (black)	bębny	230.05 zł
Lexmark - bęben C734X24G (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	918.74 zł
Lexmark - toner X746H1KG (black) zwrotny	tonery	1 234.00 zł
Lexmark - toner X746A1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 276.91 zł
Lexmark - toner X746A1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 276.91 zł
Lexmark - toner X746A1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 276.91 zł
Lexmark - toner X746H2KG (black) zwrotny	tonery	1 542.40 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 22 stron A4/min mono
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund w mono
automatyczny druk dwustronny	tak
marginsy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie do e-maila	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
wersja sterownika Twain	nie
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	skanowanie dwustronne

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 650 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 85 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty etykiety papierowe papier zwykły folie etykiety winylowe
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 koperty 7 3/4 koperty 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL B5 Executive Folio B5 (JIS) Legal

Letter
Statement
Universal
Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki emulacja **PPDS** (Personal Printer Data Stream)
PCL 5c
PCL 6
Postscript 3
xHTML
PDF 1.6
Direct Image
Microsoft **XPS** (XML Paper Specification)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
wireless - druk przez WiFi **nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB Hi-Speed (Type A)**
USB Hi-Speed
Ethernet
PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne **wireless** serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)
Ethernet zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet
Ethernet wewnętrzna karta sieciowa MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
Ethernet wewnętrzna karta sieciowa MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet
wireless wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g
COM wewnętrzny port szeregowy RS-232C
LPT wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B
drukowanie z urządzeń mobilnych **tak** (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość **730** mm
głębokość **670** mm
wysokość **1044** mm
waga produktu (netto) ok. **44** kg
waga w opakowaniu ok. **61.7** kg
szerokość produktu **546** mm
głębokość produktu **622** mm
wysokość produktu **787** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **8** %
max **90** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **16** °C
max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
zużycie energii średnio **560** W
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows XP,**
Windows Server 2003,
Windows XP x64,
Windows Server 2003 z usługami terminalowymi,
Windows Server 2003 x64,
Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi,
Windows Vista,
Windows Vista x64,
Windows Server 2008 Wind

	Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 z usługami terminalowymi
Mac OS	Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7)
UNIX	SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, openSUSE 11.2, 11.3, 11.4, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Fedora 14, Mint 9, 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 9.04 LTS, 10.04, 10.10, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, PCLinuxOS 2010 Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1
inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) z Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server na SUSE Linux Enterprise Server

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X746de, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności do 6 000 stron, Kaseta z tonerem czarnym o wydajności do 6 000 stron Bębny światłoczuły, Kabel/kable zasilające, Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (w zależności od kraju), Przewodnik konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Informacja o umowie gwarancyjnej/gwarancja, Informacje o programie zwrotu zużytych wkładów
software	Oprogramowanie i Dokumentacja na płycie CD

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 7 cali z potwierdzeniem akustycznym
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------