



Lexmark - X748de

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (C734X77G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.20 zł
Lexmark - bęben C734X20G (black)	bębny	230.05 zł
Lexmark - bęben C734X24G (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	918.74 zł
Lexmark - toner X746H1KG (black) zwrotny	tonery	1 234.00 zł
Lexmark - toner X746A1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 276.91 zł
Lexmark - toner X746A1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 276.91 zł
Lexmark - toner X746A1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 276.91 zł
Lexmark - toner X748H1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 478.02 zł
Lexmark - toner X748H1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 478.02 zł
Lexmark - toner X748H1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 478.02 zł
Lexmark - toner X746H2KG (black) zwrotny	tonery	1 542.40 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	54.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 22 stron A4/min (mono)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm

lewy 4.2 mm
prawy 4.2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
wersja sterownika Twain	nie
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	skanowanie dwustronne

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 218 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 550 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3800 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty etykiety (papierowe, winylowe) papier zwykły folie przezroczyste
obsługiwane formaty nośników	koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) A4 A5 A6 B5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS xHTML Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5c

	PCL 6 Postscript 3 PDF (1.6)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ A, B) Ethernet (10/100/1000 BaseTX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel) RS-232C Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 730 mm głębokość 670 mm wysokość 1044 mm
waga produktu (netto)	ok. 44.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 61.7 kg
szerokość produktu	546 mm
głębokość produktu	622 mm
wysokość produktu	787 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 560 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z usługami terminalowymi, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008 Wind Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 z usługami terminalowymi
Mac OS	Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7)
UNIX	SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, openSUSE 11.2, 11.3, 11.4,

Debian GNU/Linux 5.0, 6.0,
 Fedora 14,
 Mint 9, 10,
 Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0,
 Ubuntu 9.04 LTS, 10.04, 10.10,
 Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04,
 PCLinuxOS 2010
 Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,
 Sun Solaris x86 10,
 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,
 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1

inne Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server,
 Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) z Novell Distributed
 Print Services (NDPS),
 Novell Open Enterprise Server na SUSE Linux Enterprise
 Server

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X748de, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności do 10 000 stron, Kaseła z tonerem czarnym o wydajności do 12 000 stron Bęben światłoczuły, Kabel/kable zasilające, Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (w zależności od kraju), Przewodnik konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Informacja o umowie gwarancyjnej/gwarancja, Informacje o programie zwrotu zużytych wkładów dysk twardy
software	Oprogramowanie i Dokumentacja na płycie CD

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta