



Lexmark - X772e (0021J0389)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0010B3100) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 59.32 zł |
| Lexmark - toner 00C7702KS (black) zwrotny | tonery | 489.37 zł |
| Lexmark - toner 00C7700CS (cyan) zwrotny | tonery | 510.43 zł |
| Lexmark - toner 00C7700MS (magenta) zwrotny | tonery | 510.43 zł |
| Lexmark - toner 00C7700YS (yellow) zwrotny | tonery | 510.43 zł |
| Lexmark - toner 00C7702CS (cyan) zwrotny | tonery | 616.50 zł |
| Lexmark - toner 00C7702MS (magenta) zwrotny | tonery | 616.50 zł |
| Lexmark - toner 00C7702YS (yellow) zwrotny | tonery | 616.50 zł |
| Lexmark - toner 00C7700KS (black) zwrotny | tonery | 713.02 zł |
| Lexmark - toner 00C7700CH (cyan) zwrotny | tonery | 767.31 zł |
| Lexmark - toner 00C7700MH (magenta) zwrotny | tonery | 767.31 zł |
| Lexmark - toner 00C7700YH (yellow) zwrotny | tonery | 767.31 zł |
| Lexmark - toner 00C7700KH (black) zwrotny | tonery | 907.60 zł |
| Lexmark - toner 00C7702MH (magenta) zwrotny | tonery | 922.96 zł |
| Lexmark - toner 00C7702YH (yellow) zwrotny | tonery | 926.83 zł |
| Lexmark - toner 00C7720MX (magenta) zwrotny | tonery | 1 141.10 zł |
| Lexmark - toner 00C7720CX (cyan) zwrotny | tonery | 1 142.15 zł |
| Lexmark - toner 00C7720YX (yellow) zwrotny | tonery | 1 142.25 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 8.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 8.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 31 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 31 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 768 MB |
| maksymalna pamięć | 768 MB |
| miesięczne obciążenie | do 120000 stron |
| szybkość procesora | 800 MHz |
| poziom hałasu | max 57 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | do 2400x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 2400x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 24 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 24 stron A4/min |
| szybkość drukowania dwustronnego | do 24 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 13 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | lewy 5 mm prawy 5 mm górny 5 mm dolny 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| podwójny dostęp | nie |
| ECM (Error Correction Mode) | nie |
| przekazywanie faksu | nie |
| zdalny dostęp | nie |
| PC-FAX | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do mono 600x600 dpi do kolor 300x300 dpi |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------------|
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 24 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 24 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 75 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 4 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność podajnika głównego | do 1600 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1600 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| obsługiwane rodzaje nośników | karty, koperty, papier błyszczący, etykiety, papier zwykły, folie, wstęga |
| obsługiwane formaty nośników | koperta 10, koperta 7 3/4, koperta 9, A4, A5, koperta B5, koperta C5, koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, |

wstęga (210 x 914 mm),
wstęga (do 210 x 1219 mm)

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | Personal Printer Data Stream (PPDS), PDF 1.5, xHTML |
| emulacja | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| czcionki i znaki | 158 skalowalnych czcionek PostScript, 2 czcionki rastrowe PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL, OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | serwer wydruku Lexmark wireless N4050e 802.11g zewnętrzny MarkNet Gigabit Ethernet N7020e |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|---|
| wymiary opakowania | szerokość 1219 mm wysokość 1245 mm głębokość 1016 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 97.5 kg |
| szerokość produktu | 679 mm |
| głębokość produktu | 584 mm |
| wysokość produktu | 1410 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 16 % max 32 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 8 °C max 90 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | 2000, NT (4.00/4.00 Server), Me, XP, 2003, 98 SE, XP x64, Server 2003 z serwerem terminali, 2000 Server z serwerem terminali, Server 2003 x64 Edition, Server 2003 x64 Edition z serwerem terminali |
| Mac OS | Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x |
| UNIX | Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.11, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10 Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, |

SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3,
Debian GNU/Linux 3.0, 3.1,
Linspire Linux 4.5, 5.0

inne Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z
NDS,
iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),
Novell NetWare 3.2,
4.2 (bindery),
Novell NetWare 4.2,
5.x i 6.x (NDS),
Novell NetWare 5.x,
6.x z iPrint,
Novell Distributed Print Services (NDPS),
IBM iSeries lub IBM AS/400

Inne

| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| | IPP | tak |
| zapisywanie prac na HDD | | nie |
| znak wodny | | nie |

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie