



Lexmark - X8350 Business Edition

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 80D2178 Multipack (cyan, magenta, yellow) nr 31 + 33 tusze 115.82 zł

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | tak |
| obsługiwane rodzaje kart pamięci | CompactFlash I & II SmartMedia Card Sony Memory Stick, Memory Stick Pro Secure Digital (SD) Card Karta MultiMedia Microdrive Karta xD Sony Memory Stick Duo (z adapterem) Mini Secure Digital (Mini SD) Card z adapterem Sony Memory Stick Duo Pro (z adapterem) |
| bezpośrednie wydruki z USB | tak |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| miesięczne obciążenie | do 5000 stron |
| poziom hałasu | max 53 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 25 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 19 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów | tak |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200x19200 dpi |
| kodowanie koloru | 48 bit |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 1200x1200 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 16 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | karty papier powlekany koperty etykiety papier zwykły folie wstęga karta Hagaki karta indeksowa (3" x 5") papier fotograficzny |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 koperta B5, C5, C6, DL , 6 3/4 , A2 Baronial karta A6 B5 executive legal |
| pojemność podajnika automatycznego | 50 arkuszy |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | opcja |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 PictBridge |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Ethernet N4000e (drukowanie, skanownie i faksowanie sieciowe) serwer wydruku Lexmark N4050e N4050e sieć bezprzewodowa 802.11g (drukowanie, skanowanie i faksowanie sieciowe) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|---|
| wymiary opakowania | szerokość 538 mm głębokość 328 mm wysokość 473 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 7.8 kg |
| szerokość produktu | 254 mm |
| głębokość produktu | 448 mm |
| wysokość produktu | 379 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
|------------------|-------------|

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000 Windows XP Windows XP Professional x64 Windows Vista Windows Vista x64 |
|---------|---|

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne X8350
kabel zasilający
kartridże startowe
instrukcja obsługi
2 czarne naboje o wysokiej wydajności
software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie