



Lexmark - X854e (15R0224)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0X850H21G (black) zwrotny

tonery

859.75 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 30000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 30000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
szybkość procesora	625 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania	do 55 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	75 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5175 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton etykiety (papierowe) folie przezroczyste koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement Universal koperty (10, 7 3/4, C5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS xHTML
emulacja	PCL 5e PCL 6 Postscript 3 PDF (1.5)
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed typ: A, B) Ethernet LPT (Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless RS-232C

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	Wysokość: 1380 mm Szerokość: 890 mm Głębokość: 850 mm
waga produktu (netto)	ok. 105.7 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	700 mm

wysokość produktu 1095 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii średnio 800 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server z usługami terminalowymi, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7

Mac OS Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x

UNIX Citrix: Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix MetaFrame XP Presentation Server lub Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 z usługami terminalowymi i programem Citrix MetaFrame XP Presentation Server lub Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.0
Linux: Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Linspire Linux 5.0
Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.1, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10

inne Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 3.2, 4.2 (bindery), Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Service
IBM iSeries or IBM AS/400 Systems with TCP/IP with OS/400 V3R1 or later using OS/400 Host Print Transform, Virtually any platform supporting TCP/IP

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X854E, kasetka startowa z tonerem do 30000 stron

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 8 cali
IPP tak
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie