



## Lexmark - X862DE3 (19Z0191)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben X860H22G (black) zwrotny	bębny	865.39 zł
Lexmark - toner X860H21G (black) zwrotny	tonery	1 129.51 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4 mm Dolny: 4 mm Lewy: 4 mm Prawy: 4 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

### Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania	do 45 kopii/min
---------------------	-----------------

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	75 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5175 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia)
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton etykiety (papierowe) folie przezroczyste koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement Universal koperty (10, 7 3/4, C5, DL)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS xHTML Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML)
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.6)
czcionki i znaki	Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, B) Ethernet (10/100/1000)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel) RS-232C

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	Wysokość: 940 mm Szerokość: 880 mm Głębokość: 850 mm
--------------------	--

waga produktu (netto)	ok. 76.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 88 kg
szerokość produktu	641 mm
głębokość produktu	705 mm
wysokość produktu	803 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 800 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Citrix: Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Fedora 12, 13, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, PCLinuxOS 2010, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), IBM iSeries or IBM AS/400 Systems with TCP/IP with OS/400 V3R1 or later using OS/400 Host Print Transform, Virtually any platform supporting TCP/IP

## Zawartość Opakowania

hardware	Wielofunkcyjna drukarka Lexmark X862de 3, Wkład z tonerem o wysokiej wydajności do 35 000 stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa
----------	--

## Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 9 cali
IPP	tak (1.1)

dysk twardy (HDD) tak  
drukowanie znaków wodnych nie

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta