



## Lexmark - X862DE4 (19Z0240)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben X860H22G (black) zwrotny	bębny	865.39 zł
Lexmark - toner X860H21G (black) zwrotny	tonery	1 129.51 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4 mm Dolny: 4 mm Lewy: 4 mm Prawy: 4 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

<b>szybkość kopiowania</b>	do 45 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	tak

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 216 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	4
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	75 arkuszy
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do 2x 500 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 5175 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>karton</b> <b>etykiety (papierowe)</b> <b>folie przezroczyste</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Ledger</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Statement</b> <b>universal</b> <b>koperty (10, 7 3/4, C5, DL)</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PPDS</b> <b>xHTML</b> <b>Direct Image</b> <b>XPS (specyfikacja papieru XML)</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b> <b>PDF (1.6)</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>Kod kreskowy 3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej</b> <b>158 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>Czcionki bitmapowe 2 PCL</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>Czcionki bitmapowe 5 PPDS</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	nie (opcja)
<b>NFC</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, B)</b> <b>Ethernet (10/100/1000)</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> <b>LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)</b> <b>RS-232C</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	Wysokość: <b>940</b> mm Szerokość: <b>88</b> mm Głębokość: <b>850</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>76.7</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>88</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>641</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>705</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>803</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>8</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>800</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
<b>Mac OS</b>	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
<b>UNIX</b>	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Linux: Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Fedora 12, 13, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 12.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, PCLinuxOS 2010, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
<b>inne</b>	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), IBM iSeries or IBM AS/400 Systems with TCP/IP with OS/400 V3R1 or later using OS/400 Host Print Transform, Virtually any platform supporting TCP/IP

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	Wielofunkcyjna drukarka Lexmark X862de 4 z funkcją faksu, Wkład z tonerem o wysokiej wydajności do 35 000 stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Kabel telefoniczny RJ-11 lub adaptory telefoniczne RJ-11 (w zależności od kraju), Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa
-----------------	--

## Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 9 cali
IPP	tak (1.1)
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta