



Lexmark - X864de3 (19Z0192)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-------------|
| Lexmark - bęben X860H22G (black) zwrotny | bębny | 865.39 zł |
| Lexmark - toner X860H21G (black) zwrotny | tonery | 1 129.51 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A3 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego | do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 35000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 1280 MB |
| miesięczne obciążenie | do 300000 stron |
| szybkość procesora | 800 MHz |
| poziom hałasu | max 56 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 55 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6.5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | Górny: 4 mm Dolny: 4 mm Lewy: 4 mm Prawy: 4 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|---------------------|----------------------|
| szybkość kopiowania | do 55 kopii/min (A4) |
|---------------------|----------------------|

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 216 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 4 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 75 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 2x 500 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 5175 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy (opcja rozszerzenia) |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły karton etykiety (papierowe) folie przezroczyste koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A3 A4 A5 Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement Universal koperty (10, 7 3/4, C5, DL) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PPDS xHTML Direct Image XPS |
| emulacja | PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.6) |
| czcionki i znaki | Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie (opcja) |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, B) Ethernet (10/100/1000) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel) RS-232C Wireless |

Wymiary i Waga

| | |
|--------------------|--|
| wymiary opakowania | Wysokość: 940 mm Szerokość: 880 mm Głębokość: 850 mm |
|--------------------|--|

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 76.7 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 88 kg |
| szerokość produktu | 641 mm |
| głębokość produktu | 705 mm |
| wysokość produktu | 803 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 8 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 16 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 830 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1 |
| Mac OS | Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x |
| UNIX | Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Linux: Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Fedora 12, 13, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, PCLinuxOS 2010, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17 Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| inne | Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), IBM iSeries or IBM AS/400 Systems with TCP/IP with OS/400 V3R1 or later using OS/400 Host Print Transform, Virtually any platform supporting TCP/IP |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Wielofunkcyjna drukarka Lexmark X864de3, Wkład z tonerem o wysokiej wydajności do 35 000 stron, Bęben światłoczuły, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Instrukcja lub arkusz konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark, Arkusz lub broszura bezpieczeństwa |
|----------|---|

Inne

| | |
|------------------|--|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 9 cali |
| IPP | tak (1.1) |

dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta