



Lexmark - X9350 Business Edition

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 018Y0340E (cyan, magenta, yellow) nr 40	tusze	141.77 zł
Lexmark - kartridż 18YX143E (cyan, magenta, yellow) nr 43XL	tusze	199.89 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	16.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	53.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick Pro Secure Digital (SD) Card Karta MultiMedia Microdrive Karta xD Sony Memory Stick Duo (z adapterem) Mini Secure Digital (Mini SD) Card z adapterem Sony Memory Stick Duo Pro (z adapterem)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 27 kopii/min
--	-----------------

szybkość kopiowania w kolorze	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty papier powlekany koperty etykiety papier zwykły folie wstęga karta Hagaki karta indeksowa (3" x 5") naprasowywanki papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL; koperta 6 3/4 A2 Baronial karta A6 B5 koperta C6 Executive Legal Letter 4 x 6" Statement Chokei 3, 4, 40;Kakugata 3, 4, 5, 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wireless USB 2.0 PictBridge

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 465 mm głębokość 384 mm wysokość 269 mm
waga produktu (netto)	ok. 10.2 kg
szerokość produktu	558 mm
głębokość produktu	373 mm
wysokość produktu	471 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
-------------------------	--------------------

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Windows XP Professional x64 Windows Vista Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X (10.3.0-10.3.x) Apple Mac OS X (10.4.0-10.4.x)

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne X9350 Business Edition kabel zasilający kardridże startowe instrukcja obsługi dodatkowe 2 czarne naboje o wysokiej wydajności
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------