



## Lexmark - X940e

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|   |        |             |
|---|--------|-------------|
| Lexmark - toner 0X945X2KG (black) zwrotny                 | tonery | 1 391.99 zł |
| Lexmark - toner 0X945X2CG (cyan) zwrotny                  | tonery | 3 185.52 zł |
| Lexmark - toner 0X945X2MG (magenta) zwrotny               | tonery | 3 185.52 zł |
| Lexmark - toner 0X945X2YG (yellow) zwrotny                | tonery | 3 185.52 zł |
| Lexmark - bęben 0C930X73G (cyan, magenta, yellow) zwrotny | bębny  | 4 856.31 zł |

### Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| miejsce użytkowania                         | korporacja  |
| przeznaczenie do druku                      | mono/kolor - tekst i grafika                          |
| rodzaj urządzenia                           | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                      |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 3.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 3.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 47.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 47.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| technologia druku                           | laserowa kolor  |
| format                                      | A3  |
| drukowanie poufne                           | tak   |
| wydajność tonera standardowego (mono)       | do 36000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor)      | do 22000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera                 | tak   |
| standardowa pamięć                          | 512 MB  |
| maksymalna pamięć                           | 1024 MB   |
| miesięczne obciążenie                       | do 150000 stron                                       |
| szybkość procesora                          | 1280 MHz  |
| poziom hałasu                               | max 52 dB   |

### Parametry Druku

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono              | do 2400x2400 dpi IQ                                     |
| rozdzielczość druku kolorowego        | do 2400x2400 dpi IQ                                     |
| szybkość drukowania mono              | do 40 stron A4/min                                      |
| szybkość drukowania w kolorze         | do 30 stron A4/min                                      |
| szybkość drukowania dwustronnego      | do 37 stron A4/min                                      |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 5.5 sekund (mono)<br>do 9.5 sekund (color)           |
| automatyczny druk dwustronny          | tak   |
| marginesy                             | górnym 4 mm<br>dolnym 4 mm<br>lewym 4 mm<br>prawym 4 mm |

### Parametry Faksu

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak       |
| modem                                 | 33.6 kbps |
| faksowanie do e-maila                 | nie       |

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

---

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| skanowanie w kolorze              | tak            |
| skanowanie dwustronne             | tak            |
| skanowanie do e-maila             | tak            |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| skanowanie do chmury              | nie            |

## Parametry Kopiowania

---

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania           | 600x600 dpi           |
| kopiowanie w kolorze               | tak                   |
| zakres skalowania                  | min 25 %<br>max 400 % |
| maksymalna liczba kopii            | 99                    |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie                   |

## Obsługa Nośników

---

|  |   |
|--|---|
| maksymalna gramatura nośników            | do 90 g/m <sup>2</sup>  |
| ilość podajników w standardzie           | 3   |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)   | tak   |
| podajnik na pojedyncze arkusze           | nie   |
| opcjonalny podajnik papieru              | nie   |
| pojemność podajnika głównego             | do 1140 arkuszy   |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 75 arkuszy   |
| maksymalna pojemność podajników          | do 1140 arkuszy   |
| pojemność odbiornika papieru             | do 400 arkuszy  |
| możliwość drukowania kopert              | tak   |
| obsługiwane rodzaje nośników             | karty<br>koperty<br>papier błyszczący<br>etykiety papierowe<br>papier zwykły<br>folie<br>etykiety przewodnik po drukowaniu na etykietach i kartonie |
| obsługiwane formaty nośników             | koperty 10<br>A3<br>A4<br>A5<br>koperty C5<br>koperty DL<br>folio<br>B4 (JIS)<br>B5 (JIS)<br>Ledger<br>Legal<br>Letter<br>Statement<br>Universal    |

## Języki i Emulacje

---

|                  |  |
|------------------|--|
| emulacja         | PCL 5c<br>PCL 6<br>PPDS (Personal Printer Data Stream)<br>Postscript 3<br>xHTML<br>PDF 1.6<br>Direct Image   |
| czcionki i znaki | kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej<br>158 skalowalnych czcionek PostScript<br>2 czcionki rastrowe PCL<br>39 skalowalnych czcionek PPDS<br>5 czcionek rastrowych PPDS<br>84 skalowalne czcionki PCL<br>OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e |

## Komunikacja

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak   |
| wireless - druk przez WiFi            | nie   |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Hi-Speed<br>Ethernet  |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | COM wewnętrzny port szeregowy RS-232C<br>LPT<br>wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g<br>wireless wewnętrzny MarkNet N8050 bezprzewodowy 802.11g<br>Ethernet MarkNet N8030 Fiber Fast Ethernet |
| drukowanie z urządzeń mobilnych       | tak (Lexmark Mobile Printing)   |

## Wymiary i Waga

|                       |  |
|-----------------------|--|
| wymiary opakowania    | szerokość 740 mm<br>głębokość 925 mm<br>wysokość 1480 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 173.7 kg   |
| szerokość produktu    | 660 mm   |
| głębokość produktu    | 810 mm   |
| wysokość produktu     | 1153 mm  |

## Warunki Środowiskowe

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 8 %<br>max 90 %    |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 16 °C<br>max 32 °C |

## Zasilanie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii  | średnio 800 W                       |
| Energy Star      | tak                                 |

## Wymagania Systemowe

|         |   |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000<br>Windows NT (4.00/4.00 Server)<br>Windows XP<br>Windows Server 2003<br>Windows XP x64<br>Windows Server 2003 z serwerem terminali<br>Windows Server 2003 x64 Edition<br>Windows Server 2003 x64 Edition z serwerem terminali<br>Windows Vista<br>Windows Vista x64 |
| Mac OS  | Mac OS X<br>Mac OS 9.x<br>Mac OS X (10.4 Intel)<br>Mac OS X (10.4 Power PC)   |
| UNIX    | Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10<br>HP-UX 11.00, 11.1<br>IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3<br>Sun Solaris x86 10   |

## Zawartość Opakowania

|          |   |
|----------|---|
| hardware | urządzenie wielofunkcyjne<br>kabel zasilający<br>kaseta z tonerem startowym |
| software | CD ze sterownikami  |

## Inne

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| IPP                     | nie |
| zapisywanie prac na HDD | nie |
| znak wodny              | nie |

