



## Lexmark - X945e

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0X945X2KG (black) zwrotny	tonery	1 391.99 zł
Lexmark - toner 0X945X2CG (cyan) zwrotny	tonery	3 185.52 zł
Lexmark - toner 0X945X2MG (magenta) zwrotny	tonery	3 185.52 zł
Lexmark - toner 0X945X2YG (yellow) zwrotny	tonery	3 185.52 zł
Lexmark - bęben 0C930X73G (cyan, magenta, yellow) zwrotny	bębny	4 856.31 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	47.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 36000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 22000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
szybkość procesora	1280 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 37 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 45 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	5
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 3140 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 75 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3140 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy Maksymalna pojemność odbiornika 3500 arkuszy papieru o gramaturze 75,0 g/m <sup>2</sup>
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	koperty 10 A3 A4 A5 koperty C5 koperty DL Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement Universal

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 5e
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	COM wewnętrzny port szeregowy RS-232C LPT wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B wireless
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość 740 mm głębokość 925 mm wysokość 1480 mm
waga produktu (netto)	ok. 173.7 kg
szerokość produktu	660 mm
głębokość produktu	810 mm
wysokość produktu	1153 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 800 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x, Apple Mac OS X (10.4 Intel), Apple Mac OS X (10.4 Power PC)
UNIX	Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0,

Linspire Linux 5.0,  
SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2  
Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,  
HP-UX 11.00, 11.1,  
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3,  
Sun Solaris x86 10

inne Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z  
NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),  
Novell NetWare® 3.2, 4.2 (bindery),  
Novell NetWare 4.2, 5.x i 6.x (NDS),  
Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed  
Print Services (NDPS)  
citrix

## Inne

---

	IPP	tak
zapisywanie prac na HDD		nie
znak wodny		nie

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie