



## Lexmark - Z1320

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 018C1429E (cyan, magenta, yellow) nr 29 zwrotny

tusze

93.85 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>termiczna atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>32.86 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>13.84 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>75.46 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>26.65 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>475 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>450 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>2</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>3000 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>22 stron</b> A4/min tryb szybki
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>16 stron</b> A4/min tryb szybki
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>240 g/m<sup>2</sup></b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>100 arkuszy</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	max <b>216 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	max <b>432 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>koperta 10, koperta 7 3/4, koperta 9, A4, A5, koperta B5, koperta C5, koperta DL, koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, koperta C6,</b>

	niestandardowa (do 216 x 432 mm), karta Hagaki,
obsługiwane formaty nośników	karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.32 kg
szerokość produktu	429 mm
głębokość produktu	212.5 mm
wysokość produktu	120.6 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.x-10.4.x Power PC)

## Inne

certyfikaty	FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO
kod UNSPSC	43.21.21.04

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------