



Lexmark - Z1520

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 018Y0340E (cyan, magenta, yellow) nr 40	tusze	141.77 zł
Lexmark - kartridż 18YX143E (cyan, magenta, yellow) nr 43XL	tusze	199.89 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	16.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	70.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 1500 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, koperty, papier błyszczący, etykiety, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, naprasowywanki, papier fotograficzny, Heavy Weight Matte Paper
obsługiwane formaty nośników	koperta 10, koperta 7 3/4, koperta 9, A4, A5, koperta B5, koperta C5, koperta DL, koperta 6 3/4, A2 Baronial,

karta A6,
B5,
koperta,
C6,
niestandardowa (do 216 x 432 mm),
karta Hagaki,
karta indeksowa,
executive,
Legal,
Letter,
4 x 6",
Statement,
L,
2L,
Chokei 3,
Chokei 4,
Chokei 40,
Kakugata 3,
Kakugata 4,
Kakugata 5,
Kakugata 6,
5 x 7",
13 x 18 cm,
10 x 15 cm,
10 x 20 cm,
4 x 8"

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge wireless WiFi 802.11 g

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.77 kg
szerokość produktu	379 mm
głębokość produktu	580 mm
wysokość produktu	221 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X (10.3.0-10.3.x), Apple Mac OS X (10.3.x-10.4.x Power PC)

Inne

certyfikaty	Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO
kod UNSPSC	43.21.21.04

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------