



Lexmark - Z645

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 80D2124 (2x black) nr 17	tusze	145.25 zł
Lexmark - kartridż 80D2126 (cyan, magenta, yellow, black) nr 16 + 26	tusze	287.71 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	35.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	35.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	96.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	96.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wielkość kropli	7 pl dla wkładu czarnego 24 pl dla wkładu kolorowego
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 2000 stron
poziom hałasu	max 45 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 9 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, papier powlekany, koperty, papier błyszczący, etykiety, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, karta indeksowa, naprasowywanki, papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	fotografia (100mm x 150mm), A4 (210mm x 297mm), letter (216mm x 279mm), A6 (105mm x 148mm), karta Hagaki (100mm x 148mm), L (3.5" x 5" or 89mm x 127mm)

2L (5" x 7" or 127mm x 178mm),
A5 (5.83" x 8.27" or 148mm x 210mm),
Photo (5" x 7"),
3.5" x 5" or 89mm x 127mm 100mm x 150mm 130mm x
180mm,
B5 (182mm x 257mm)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 1.77 kg
waga w opakowaniu ok. 2.54 kg
szerokość produktu 135 mm
głębokość produktu 404 mm
wysokość produktu 216 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220 - 240V AC, 50/60 Hz
zużycie energii max 12 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000
Windows 98 SE
Windows Me
Windows XP,

Zawartość Opakowania

hardware drukarka Lexmark Z645, oddzielne pojemniki z
atramentem, CD ze sterownikami, instrukcja obsługi
software CD ze sterownikami

Inne

certyfikaty Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class
B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC
Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO
kod UNSPSC 43.21.21.04

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie