



Lexmark - Z815

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Lexmark - kartridż 80D2959 (cyan, magenta, yellow) nr 33 + papier foto 10x15 | tusze | 98.68 zł |
| Lexmark - kartridż 80D2178 Multipack (cyan, magenta, yellow) nr 31 + 33 | tusze | 115.82 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--------------------------------|
| technologia druku | termiczna atramentowa |
| format | A4 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 13.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 93.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 26.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| poziom hałasu | max 48 dB (A) |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 2400x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 14 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów | tak |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------|---|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | karty papier powlekany koperty papier błyszczący |
| obsługiwane formaty nośników | koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL koperta 6 3/4 A2 Baronial karta A6 B5 Koperta 10 koperta 7 3/4 karta Hagaki karta indeksowa |

Executive
Legal
Letter
4 x 6"
Statement
L
2L

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | opcja |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Lexmark wireless N4050e 802.11g (tylko drukowanie) |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
|------------------|-------------|

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000 Windows 98 SE Windows Me Windows XP |
| Mac OS | Apple Mac OS X (10.2.3-10.2.8) Apple Mac OS X (10.3.0-10.3.x) |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | drukarka Lexmark Z815 kabel zasilający tusze tartowe instrukcja obsługi |
| software | CD ze sterownikami |

Wymiary i Waga

| | |
|--------------------|--------|
| szerokość produktu | 440 mm |
| głębokość produktu | 230 mm |
| wysokość produktu | 152 mm |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|