



Zebra - ZD230, 8 dots/mm, 203 dpi, peeler, EPLII, ZPLII, USB, black (ZD23042-D1EG00EZ)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet

cena brutto

1 329.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-------------|
| Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 100 mm x 50 mm, op. zbiorcze 4 rolki | taśmy | 498.15 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 25 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 587.33 zł |
| Zebra (800264-107) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 610.39 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 630.38 zł |
| Zebra (800264-106) etykieta termiczna, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 854.85 zł |
| Zebra (800264-107) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 924.04 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 924.04 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 924.04 zł |
| Zebra (800264-106) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 76 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 020.90 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 039.35 zł |
| Zebra (800264-106) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 045.97 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 76 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 176.19 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 274.59 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 282.28 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, niepowlekana, Z-Perform 1000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 282.28 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 437.56 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 152 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 491.38 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 539.04 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 127 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 539.04 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 539.04 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 540.58 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 540.58 zł |
| Zebra (800264-105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 64 mm, op. zbiorcze 12 | taśmy | 1 547.33 zł |
| rolek (800264-255) | | |

Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| metoda druku | termiczna |
| język programowania drukarki | EPLII ZPLII XML |
| pamięć operacyjna | 128 MB (SDRAM, 256 MB - Flash) |
| nóż obcinający | nie |
| odklejak | tak |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---------------|
| rozdzielczość druku | 203 dpi |
| szerokość druku | 104 mm |
| szybkość drukowania | do 152 mm/sek |
| czujniki nośników | tak |
| kody kreskowe | tak |
| czcionki i grafika | tak |
| możliwość druku kodów kreskowych | tak |
| druk wielokolorowy na etykietach | nie |
| druk pionowy | tak |
| druk w poprzek | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------|--------|
| średnica zewnętrzna | 127 mm |
| standardowa długość | 74 m |

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 1.1 kg
waga w opakowaniu ok. 2 kg
szerokość produktu 176 mm
głębokość produktu 220 mm
wysokość produktu 151 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania min 5 %
max 85 %

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka etykiet ZD230, przewód zasilający

Gwarancja

service 24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie