

rolka (800264-105)	miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12 taśmy	1 540.58 zł
rolka (800264-135)	miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 64 mm, op. zbiorcze 12 taśmy	1 547.33 zł
rolek (800264-255)		

Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
język programowania drukarki	EPLII ZPLII
pamięć operacyjna	256 MB (RAM, 512 MB - Flash)
nóż obcinający	nie (opcja)
układ klawiatury	nie (opcja)
odklejak	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300 dpi
szerokość druku	do: 108 mm
szybkość drukowania	do 102 mm/sek
czujniki nośników	tak
kody kreskowe	tak
czcionki i grafika	tak
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykiecie	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	tak

Obsługa Nośników

drukuje na taśmach o szerokościach	do: 109.2 mm
średnica zewnętrzna	do: 127 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB USB Host Bluetooth Wireless
---------------------------------------	--

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.05 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.6 kg
szerokość produktu	202 mm
głębokość produktu	267 mm
wysokość produktu	189 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 4.4 °C max 41 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 5 % max 95 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
Energy Star	tak

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka etykiet ZD421t cartridge, gilzy do nawijania taśmy (o średnicy 1 i 0,5 cala), adaptory gilzy taśmy 300-metrowej do taśmy innych producentów, zasilacz prądu przemiennego, kabel zasilający (1 lub więcej), kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania, przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów
----------	---

Inne

wyświetlacz 5 ikon stanu, 3-przyciskowy interfejs użytkownika

Gwarancja

service 24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie