



## Zebra - ZD611t, 12 dots/mm, 300 dpi, display, RFID, EPLII, ZPLII, USB, BT, Ethernet (ZD6A123-T0EER2EZ)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet  
zapowiedź

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 25 mm x 76 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	587.33 zł
Zebra (8807207) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 32 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	610.39 zł
Zebra (880261105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 31 mm x 22 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	630.38 zł
Zebra (3007208) etykieta termiczna, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	854.85 zł
Zebra (880261107) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 51 mm x 25 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (8801101025D) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 102 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (880261105) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (880261125) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 57 mm x 51 mm, op. zbiorcze 12	taśmy	924.04 zł
Zebra (880261205) etykieta termiczna, powlekana, łatwo-usuwalna, Z-Select 2000D, 57 mm x 32 mm, op.	taśmy	1 039.35 zł
Zbiórce etykiet (880261127) etykieta termiczna, powlekana, Z-Select 2000D, 38 mm x 25 mm, op. zbiorcze 10 rolek (880150-025)	taśmy	1 150.05 zł

### Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
język programowania drukarki	EPLII ZPLII
pamięć operacyjna	256 MB (RAM, 512 MB - Flash)
nóż obcinający	nie (opcja)
układ klawiatury	nie
odklejak	nie (opcja)

### Parametry Druku

rozdzielczość druku	300 dpi
szerokość druku	do: 54 mm
szybkość drukowania	do 152 mm/sek
czujniki nośników	tak
kody kreskowe	tak
czcionki i grafika	tak
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykietach	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	tak

### Obsługa Nośników

drukuję na taśmach o szerokościach	do: 58 mm (mm)
średnica zewnętrzna	do: 127 mm

### Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) USB Host Ethernet Bluetooth (4.1) RFID
---------------------------------------	--

### Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.63 kg
-----------------------	-------------

waga w opakowaniu	ok. 2.7 kg
szerokość produktu	138.7 mm
głębokość produktu	242.9 mm
wysokość produktu	169.2 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 4,4 °C max 41 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 5 % max 95 %

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
Energy Star	tak

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka etykiet ZD611, gilzy do nawijania taśmy: 0,5", zasilacz AC, kabel zasilający (1 lub więcej), kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania, przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów
----------	---

## Inne

---

wyświetlacz	Pełnokolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 4,3"
-------------	---

## Gwarancja

---

service	24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie
---------	---