

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| zł 800264-105 | miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 38 mm, op. zbiorcze 12 taśmy | 1 540.58 zł |
| zł 800264-135 | miczna, powlekana, Z-Select 2000D, 102 mm x 64 mm, op. zbiorcze 12 taśmy | 1 547.33 zł |
| rolek (800264-255) | | |

Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| metoda druku | termotransferowa |
| język programowania drukarki | EPLII ZPLII |
| pamięć operacyjna | 256 MB (RAM, 512 MB - Flash) |
| nóż obcinający | tak |
| układ klawiatury | nie (opcja) |
| odklejak | nie (opcja) |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---------------|
| rozdzielczość druku | 203 dpi |
| szerokość druku | do: 104 mm |
| szybkość drukowania | do 203 mm/sek |
| czujniki nośników | tak |
| kody kreskowe | tak |
| czcionki i grafika | tak |
| możliwość druku kodów kreskowych | tak |
| druk wielokolorowy na etykietce | nie |
| druk pionowy | tak |
| druk w poprzek | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| drukuje na taśmach o szerokościach | do: 109.2 mm (mm) |
| średnica zewnętrzna | do: 127 mm |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Ethernet RS232 |
|---------------------------------------|--------------------------|

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 2.5 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 4.98 kg |
| szerokość produktu | 202 mm |
| głębokość produktu | 267 mm |
| wysokość produktu | 192 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 90 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 4.4 °C max 41 °C |
| dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania | min 5 % max 95 % |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Energy Star | tak |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Drukarka etykiet ZD620t, rdzenie do nawijania taśmy (o średnicy 1 i 0,5 cala), adaptery rdzenia taśmy 300-metrowej do taśmy innych producentów, zasilacz AC, kabel zasilający (1 lub więcej), kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania, przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów, zegar czasu rzeczywistego |
|----------|--|

Gwarancja

service 24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25
km - w serwisie