



Zebra - ZT220 - ZT22042-D0EC00FZ (8 punktów/mm, ZPLII, USB, RS232, Wi-Fi)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2300, 110 mm x 300 m, op. zbiorcze 12 rolki (03200BK11030)	taśmy	581.18 zł
Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 300 m, op. zbiorcze 6 rolek (03200BK11030)	taśmy	670.35 zł

Parametry podstawowe

metoda druku	termiczna
pamięć operacyjna	128 MB
nóż obcinający	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 pkt/mm)
szerokość druku	104 mm
szybkość drukowania	do 152 mm/sek
maksymalne wymiary rolki z nośnikiem	Średnicazew. 203 mm na rdzeniu o średnicy wew. 76 mm Średnicazew. 152 mm na rdzeniu o średnicy wew. 25 mm
czujniki nośników	czujnik transmisyjny i refleksyjny
kody kreskowe	liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Cod
czcionki i grafika	kody dwuwymiarowe: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (i Composite)

Obsługa Nośników

warianty taśm	ciągłe, sztancowane, z nacięciem, z czarnym znacznikiem
średnica zewnętrzna	81.3 mm
standardowa długość	300 m
układ taśmy	taśma zwijana stroną z atramentem na zewnątrz, rdzeń do rdzenia

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB RS232 wireless 802.11b/g/n
---------------------------------------	--------------------------------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.8 kg
szerokość produktu	239 mm
głębokość produktu	432 mm
wysokość produktu	280 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 85 %
---	----------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 5 % max 85 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (90-265V)
typ zasilacza	uniwersalny zasilacz samonastawny
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows
---------	---------

Gwarancja

service	24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie
---------	---