



Zebra - ZT230, 12 dots/mm, 300 dpi, ZPLII, USB, RS232, Ethernet (ZT23043-T0E200FZ)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet wycofany

Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
pamięć operacyjna	128 MB
nóż obcinający	nie
nacinanie	nie
odklejak	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300 dpi
szerokość druku	104 mm
szybkość drukowania	do 152 mm/sek
maksymalne wymiary rolki z nośnikiem	Średnica zew. 203 mm na rdzeniu o średnicy wew. 76 mm, mm Średnica zew. 152 mm na rdzeniu o średnicy wew. 25 mm
czujniki nośników	Czujnik transmisyjny i refleksyjny
kody kreskowe	Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code Kody dwuwymiarowe: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (i Composite)
czcionki i grafika	7 bitmapowych, 1 wygładzana-skalowalna (CG Triumvirate Bold Condensed); zawiera UFST firmy Agfa Monotype, Zainstalowane fabrycznie czcionki skalowalne zgodne ze standardem Unicode dla regionu EMEA, Międzynarodowe zestawy znaków zgodne ze stroną kodową IBM Code Page 850, Obsługa czcionek i grafiki definiowanych przez użytkownika, w tym logotypów użytkownika Polecenia do rysowania w języku ZPL II, m.in. do rysowania ramek i linii
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykiecie	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	tak

Obsługa Nośników

warianty taśm	Ciągłe, sztancowane, z nacięciem, z czarnym znacznikiem
średnica zewnętrzna	81.3 mm
standardowa długość	300 m
układ taśmy	Taśma zwijana stroną z atramentem na zewnątrz, rdzeń do rdzenia

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB RS-232 Ethernet
---------------------------------------	---------------------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 11.2 kg
szerokość produktu	242 mm
głębokość produktu	277 mm
wysokość produktu	432 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 5 % max 85 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (90-265V)
typ zasilacza	uniwersalny zasilacz samonastawny
Energy Star	tak

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka termotransferowa ZT230, wyświetlacz LCD, zasilacz, przewód zasilający
----------	--

Inne

wyświetlacz	Wyświetlacz LCD oparty na ikonach z wielojęzycznym graficznym interfejsem użytkownika i klawiaturą o pełnej funkcjonalności
-------------	---

Gwarancja

service	24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie
---------	---