



## Zebra - ZT410 - 203 dpi, peeler, RTC, display, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (ZT41042-T1E000Z)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2300, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 12 rolki (03200BK11045)	taśmy	916.60 zł
Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 6 rolek (03200BK11045)	taśmy	916.60 zł

### Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
język programowania drukarki	EPL, ZPL, ZPLII
pamięć operacyjna	256 MB
nóż obcinający	nie
odklejak	tak

### Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 pkt/mm)
szerokość druku	104 mm
szybkość drukowania	do 356 mm/sek
maksymalne wymiary rolki z nośnikiem	203 mm
czujniki nośników	dwa czujniki nośników: transmisyjny i refl ekcyjny
kody kreskowe	Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code Kody dwuwymiarowe: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (i Composite), Aztec
czcionki i grafika	16 rezydentnych bitmapowych czcionek rozszerzalnych ZPL II i dwie rezydentne czcionki skalowalne ZPL Azjatyckie i inne międzynarodowe skalowalne i wygładzane czcionki bitmapowe Unicode: drukowanie w różnych językach Pobierane obiekty obejmują grafi kę, czcionki skalowalne i bitmapowe, szablony i formaty etykiet Międzynarodowe zestawy znaków zgodne ze stroną kodową IBM Code Page 850 dostępne są w czcionkach A, B, C, D, E, F, G i 0 przez oprogramowanie Obsługa strony kodowej 1250, 1252, 1253, 1254, 1255 w czcionce 0
inne cechy	RTC

### Obsługa Nośników

średnica zewnętrzna	203 mm
standardowa długość	450 m
układ taśmy	Taśma zwijana stroną z barwnikiem na zewnątrz; możliwość stosowania taśmy zwijanej stroną z barwnikiem do wewnątrz z opcjonalnym trzpieniem

### Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB RS232 Bluetooth
---------------------------------------	---------------------------

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 16.33 kg
waga w opakowaniu	ok. 16.33 kg
szerokość produktu	269 mm
głębokość produktu	495 mm
wysokość produktu	324 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 0 °C max 40 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 5 % max 85 %

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 100 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows
---------	---------

## Gwarancja

---

service	24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie
---------	---