



## Zebra - ZT410 - 600 dpi, RTC, display, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet (ZT41046-T0E0000Z)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                                                                                                     |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2300, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 12 rolki (03200BK11045)         | taśmy | 916.60 zł |
| Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 6 rolek (03200BK11045) | taśmy | 916.60 zł |

### Parametry podstawowe

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| metoda druku                 | termotransferowa |
| język programowania drukarki | EPL, ZPL, ZPLII  |
| pamięć operacyjna            | 256 MB           |
| nóż obcinający               | nie              |
| odklejak                     | nie              |

### Parametry Druku

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rozdzielczość druku                  | 600x600 dpi (24 pkt/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| szerokość druku                      | 104 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| szybkość drukowania                  | do 356 mm/sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| maksymalne wymiary rolki z nośnikiem | 203 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| czujniki nośników                    | dwa czujniki nośników: transmisyjny i refl ekcyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| kody kreskowe                        | Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code<br>Kody dwuwymiarowe: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (i Composite), Aztec                                                                                                                            |
| czcionki i grafika                   | 16 rezydentnych bitmapowych czcionek rozszerzalnych ZPL II i dwie rezydentne czcionki skalowalne ZPL Azjatyckie i inne międzynarodowe skalowalne i wygładzane czcionki bitmapowe<br>Unicode: drukowanie w różnych językach<br>Pobierane obiekty obejmują grafi kę, czcionki skalowalne i bitmapowe, szablony i formaty etykiet<br>Międzynarodowe zestawy znaków zgodne ze stroną kodową IBM Code Page 850 dostępne są w czcionkach A, B, C, D, E, F, G i 0 przez oprogramowanie<br>Obsługa strony kodowej 1250, 1252, 1253, 1254, 1255 w czcionce 0 |
| inne cechy                           | RTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Obsługa Nośników

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| średnica zewnętrzna | 203 mm                                                                                                                                      |
| standardowa długość | 450 m                                                                                                                                       |
| układ taśmy         | Taśma zwijana stroną z barwnikiem na zewnątrz; możliwość stosowania taśmy zwijanej stroną z barwnikiem do wewnątrz z opcjonalnym trzpieniem |

### Komunikacja

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB<br>RS232<br>Bluetooth |
|---------------------------------------|---------------------------|

## Ethernet

### Wymiary i Waga

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| waga produktu (netto) | ok. 16.33 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 16.33 kg |
| szerokość produktu    | 269 mm       |
| głębokość produktu    | 495 mm       |
| wysokość produktu     | 324 mm       |

### Warunki Środowiskowe

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji   | min 20 %<br>max 85 %  |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji         | min 0 °C<br>max 40 °C |
| dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania | min 5 %<br>max 85 %   |

### Zasilanie

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii  | max 100 W              |
| Energy Star      | tak                    |

### Wymagania Systemowe

|         |         |
|---------|---------|
| Windows | Windows |
|---------|---------|

### Gwarancja

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| service | 24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|