



## Zebra - ZT420 - 203 dpi, RTC, display, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (ZT42062-T0EC000Z)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2300, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 12	taśmy	916.60 zł
Zebra (02300BK1045) - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 12	taśmy	916.60 zł
Zebra (03200BK1045) - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 156 mm x 450 m, op. zbiorcze 6	taśmy	1 414.50 zł
Zebra (03200BK1565) - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2100, 156 mm x 450 m, op. zbiorcze 12	taśmy	1 625.14 zł
Zebra (02100BK1565) - taśma termotransferowa, żywiczna, ZipShip 5095, 154 mm x 450 m, op. zbiorcze 6 rolek (05095BK15445)	taśmy	2 805.94 zł

### Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
język programowania drukarki	EPL, ZPL, ZPLII
pamięć operacyjna	256 MB
nóż obcinający	nie
odklejak	nie

### Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 pkt/mm)
szerokość druku	168 mm
szybkość drukowania	do 305 mm/sek
maksymalne wymiary rolki z nośnikiem	203 mm
czujniki nośników	dwa czujniki nośników: transmisyjny i refl ekcyjny
kody kreskowe	Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code Kody dwuwymiarowe: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (i Composite), Aztec
czcionki i grafika	16 rezydentnych bitmapowych czcionek rozszerzalnych ZPL II i dwie rezydentne czcionki skalowalne ZPL Azjatyckie i inne międzynarodowe skalowalne i wygładzane czcionki bitmapowe Unicode: drukowanie w różnych językach Pobierane obiekty obejmują grafiki, czcionki skalowalne i bitmapowe, szablony i formaty etykiet Międzynarodowe zestawy znaków zgodne ze stroną kodową IBM Code Page 850 dostępne są w czcionkach A, B, C, D, E, F, G i 0 przez oprogramowanie Obsługa strony kodowej 1250, 1252, 1253, 1254, 1255 w czcionce 0
inne cechy	RTC

### Obsługa Nośników

średnica zewnętrzna	203 mm
standardowa długość	450 m
układ taśmy	Taśma zwijana stroną z barwnikiem na zewnątrz; możliwość stosowania taśmy zwijanej stroną z barwnikiem do wewnątrz z opcjonalnym trzpieniem

### Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB**  
**RS232**  
**Bluetooth**  
**Wireless**

## Wymiary i Waga

---

**waga produktu (netto)** ok. 18.14 kg  
**waga w opakowaniu** ok. 18.14 kg  
**szerokość produktu** 336.55 mm  
**głębokość produktu** 495 mm  
**wysokość produktu** 324 mm

## Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 20 %  
max 85 %  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 0 °C  
max 40 °C  
**dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania** min 5 %  
max 85 %

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (100-240V)  
**zużycie energii** max 100 W  
**Energy Star** tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie