Zebra - ZT420 - 300 dpi, cutter, RTC, display, EPL, ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet (ZT42063-T2E0000Z)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2300, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 12 rolek (02300BK11045)	taśmy	916.60 zł
Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 12 rolek (03200BK11045)	taśmy	916.60 zł
Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 156 mm x 450 m, op. zbiorcze 6 rolek (03200BK15645)	taśmy	1 414.50 zł
Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2100, 156 mm x 450 m, op. zbiorcze 12 rolek (02100BK15645)	taśmy	1 625.14 zł
Zebra - taśma termotransferowa, żywiczna, ZipShip 5095, 154 mm x 450 m, op. zbiorcze 6 rolek (05095BK15445)	taśmy	2 805.94 zł

Parametry podstawowe

metoda druku	**termotransferowa**
język programowania drukarki	**EPL, ZPL, ZPLII**
pamięć operacyjna	**256** MB
nóż obcinający	**tak**
odklejak	**nie**

Parametry Druku

rozdzielczość druku	**300x300** dpi (12 pkt/mm)
szerokość druku	**168** mm
szybkość drukowania	do **305** mm/sek
maksymalne wymiary rolki z nośnikiem	**203** mm
czujniki nośników	**dwa czujniki nośników: transmisyjny i refl eksyjny**
kody kreskowe	Kody liniowe: **Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code** Kody dwuwymiarowe: **Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (i Composite), Aztec**
czcionki i grafika	**16 rezydentnych bitmapowych czcionek rozszerzalnych ZPL II i dwie rezydentne czcionki skalowalne ZPL** **Azjatyckie i inne międzynarodowe skalowalne i wygładzane czcionki bitmapowe** **Unicode: drukowanie w różnych językach** **Pobierane obiekty obejmują grafi kę, czcionki skalowalne i bitmapowe, szablony i formaty etykiet** **Międzynarodowe zestawy znaków zgodne ze stroną kodową IBM Code Page 850 dostępne są w czcionkach A, B, C, D, E, F, G i 0 przez oprogramowanie** **Obsługa strony kodowej 1250, 1252, 1253, 1254, 1255 w czcionce 0**
inne cechy	**RTC**

Obsługa Nośników

średnica zewnętrzna	**203** mm
standardowa długość	**450** m
układ taśmy	**Taśma zwijana stroną z barwnikiem na zewnątrz; możliwość stosowania taśmy zwijanej stroną z barwnikiem do wewnątrz z opcjonalnym trzpieniem**

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** **RS232** **Bluetooth** **Ethernet**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **16.3** kg
waga w opakowaniu	ok. **18.14** kg
szerokość produktu	**336.55** mm
głębokość produktu	**495** mm
wysokość produktu	**324** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **85** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **0** °C max **40** °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min **5** % max **85** %

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (100-240V)**
zużycie energii	max **100** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows**

Gwarancja

service	**24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km** - w serwisie