



Zebra - ZT510 - 12 dots/mm, 300 dpi, cutter, disp., ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet (ZT51043-T1E000Z)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet

cena brutto

14 299.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2300, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 12 rolek (03200BK11045)	taśmy	916.60 zł
Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 6 rolek (03200BK11045)	taśmy	916.60 zł

Parametry podstawowe

metoda druku	termotransferowa
język programowania drukarki	ZPL ZPLII
pamięć operacyjna	512 MB (RAM, 2048 MB - Flash)
nóż obcinający	tak
układ klawiatury	nie (opcja)
odklejak	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300 dpi
szerokość druku	do: 104 mm
szybkość drukowania	do 254 mm/sek
czujniki nośników	tak
kody kreskowe	tak
czcionki i grafika	tak
możliwość druku kodów kreskowych	tak
druk wielokolorowy na etykiecie	nie
druk pionowy	tak
druk w poprzek	tak

Obsługa Nośników

drukuje na taśmach o szerokościach	do: 110 mm (mm)
średnica zewnętrzna	do: 203 mm (na rdzeniu o średnicy wew. 76 mm)
standardowa długość	450 m

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet Bluetooth RS-232
---------------------------------------	--

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 26.6 kg
szerokość produktu	268.2 mm
głębokość produktu	512.3 mm
wysokość produktu	395.68 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 20 % max 85 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (90-265V)
zużycie energii	max 250 W
Energy Star	tak

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka etykiet ZD510, kabel zasilający, nóż odcinający
----------	--

Inne

wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz wieloliniowy
-------------	---------------------------------------

Gwarancja

service	24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie
---------	---