



Zebra - ZT510 - 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, disp., ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet (ZT51042-T1E000Z)

Drukarki specjalistyczne - drukarki etykiet

cena brutto

11 699.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|-------|-----------|
| Zebra - taśma termotransferowa, woskowa, ZipShip 2300, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 12 rolek (03200BK11045) | taśmy | 916.60 zł |
| Zebra - taśma termotransferowa, woskowo-żywiczna, ZipShip 3200, 110 mm x 450 m, op. zbiorcze 6 rolek (03200BK11045) | taśmy | 916.60 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| metoda druku | termotransferowa |
| język programowania drukarki | ZPL ZPLII |
| pamięć operacyjna | 512 MB (RAM, 2048 MB - Flash) |
| nóż obcinający | tak |
| układ klawiatury | nie (opcja) |
| odklejak | nie |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---------------|
| rozdzielczość druku | 203 dpi |
| szerokość druku | do: 104 mm |
| szybkość drukowania | do 305 mm/sek |
| czujniki nośników | tak |
| kody kreskowe | tak |
| czcionki i grafika | tak |
| możliwość druku kodów kreskowych | tak |
| druk wielokolorowy na etykiecie | nie |
| druk pionowy | tak |
| druk w poprzek | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|------------------------------------|---|
| drukuje na taśmach o szerokościach | do: 110 mm (mm) |
| średnica zewnętrzna | do: 203 mm (na rdzeniu o średnicy wew. 76 mm) |
| standardowa długość | 450 m |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Ethernet Bluetooth RS-232 |
|---------------------------------------|--|

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 22.7 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 29 kg |
| szerokość produktu | 268.2 mm |
| głębokość produktu | 512.3 mm |
| wysokość produktu | 395.68 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 85 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |
| dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania | min 20 % max 85 % |

Zasilanie

| | |
|------------------|-----------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (90-265V) |
| zużycie energii | max 250 W |
| Energy Star | tak |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Drukarka etykiet ZD510, kabel zasilający, nóż obcinający |
|----------|--|

Inne

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| wyświetlacz | Podświetlany wyświetlacz wieloliniowy |
|-------------|---------------------------------------|

Gwarancja

| | |
|---------|---|
| service | 24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na głowicę, lub 25 km - w serwisie |
|---------|---|